

| SYSTEME FALTEN/SCHIEBEN | SUPERTHERM 80 Faltwand | THERMO 60 Faltwand | THERMOSLIDE 80 Schiebewand | ISO 41 Schiebewand | BALI 60 Hebe- Schiebewand | MONOSLIDE 80 Schiebe- Stapelwand |
|--------------------------------|--|------------------------------------|---|---|--|--|
| Anlagen-Breite | bis 6.7 m | bis 6.7 m | bis 6.7 m | bis 6.7 m | bis 6.7 m | bis 6.7 m |
| Element-Höhe | bis 2.7 m | bis 2.7 m | bis 2.8 m | bis 2.6 m | bis 2.8 m | bis 2.8 m |
| Flügel-Breite | bis 1.2 m | bis 1.0 m | bis 2.8 m | bis 2.0 m | bis 2.5 m | bis 1.5 m |
| Griff-/Verschluss Varianten | Flachgriffe von innen bedienbar pro Flügel | Flachgriffe von innen bedienbar | Flach- oder Muschelgriffe innen | Türdrücker und Mehrfach- verschluss | Handhebel und Mehrfach- verschluss | Falztreibriegel |
| Glasdicke | 24 - 62 mm | 16 - 32 mm | 24 - 62 mm | 18 - 24 mm | 18 - 41 mm | 24 - 62 mm |
| Öffnungsart | nach innen oder aussen | nach innen oder aussen | 1- bis 2-gleisig | 1- bis 4-gleisig 1 - 8 Flügel | 1- bis 3-gleisig | 1-gleisig Parkraum nach innen |
| Aufhängung | oben hängend oder unten laufend | oben hängend oder unten laufend | unten laufend Extenderdichtung | unten laufend | unten laufend heben - schieben | unten laufend Extenderdichtung |
| Bodenschiene | bodenbündig oder mit Anschlag | Anschlag- und Umklappprofil | optional Anschluss- profil bodenbündig | teilweise versenkbar | teilweise versenkbar | schwellenlos, boden- bündig, versenkbar |
| Schallschutz | möglich | gering | möglich | gering | gering | gering |
| Wind-/Schlag- regendichte | geprüft | – | geprüft | – | – | – |
| Einbruchhemmung | RC2 | – | RC2 | – | – | – |
| Thermische Trennung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wärmedämmung | ja | nein | ja | nein | nein | ja |